LONGVIE

powered by energe

Presenta su nueva línea de termotanques solares

eco FRIENDLY

$ Ahorra hasta un 80% del consumo de gas o electricidad aplicado al calentamiento de agua sanitaria.

INTI Certificado por el INTI

100% FABRICADO EN ARGENTINA

- **SIN MANTENIMIENTO.**
  No lo afecta el sarro.
  No requiere limpieza del circuito.
- **FÁCIL INSTALACIÓN.**
  No requiere conexión eléctrica.
- **LARGA DURABILIDAD.**
  Estimada en 30 años.
- **INDESTRUCTIBLE.**
  Resistente a cualquier tipo de granizo.
- **ÚNICOS MODELOS DE "DISEÑO".**
  Tanque acumulador oculto.

5 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Resistente a cualquier tipo de granizo, helada o gran amplitud térmica.
- Alta captación de la energía solar (aún en días nublados).
- Baja pérdida de temperatura durante la noche - Posee "Aislación Progresiva".
- Modelos aptos para instalaciones con bomba de alta presión.
- Larga durabilidad (estimada en 30 años). GARANTÍA TOTAL POR 5 AÑOS!
- Desarrollado específicamente para su uso en todo el territorio argentino.
- Alarga la vida útil del sistema de calentamiento de agua ya instalado.
- Apto para zonas de aguas duras. EL SARRO NO LO AFECTA.

Red de Instalación y Servicio Técnico en todo el país.

Termotanques solares

LONGVIE
powered by energe

Especificaciones Técnicas

Diseño

Standard

MODELOS	TSAP180D	TSAP90D	TSAP180S	TSBP180S	TSAP90S	TSBP90S
ACUMULADOR	Alta presión	Alta presión	Alta presión	Baja presión	Alta presión	Baja presión
Capacidad (Litros)	180	90	180		90	
Material del tanque	Acero Inoxidable		Acero Inoxidable			
Recubrimiento externo						
Presión máxima en circuito sanitario (Kg/cm²)	4.0		4.0	0.5	4.0	0.5
Aislante térmico progresivo PUR ecológico (mm)	50 - 60		50 - 60			
Válvula de seguridad	si		si	No requiere	si	No requiere
Válvula antirretorno	si		No requieren			
Válvula desaireadora	si					

CAPTADOR		2 m²	1 m²	2 m²		1 m²	
Material del chasis externo		Aluminio		Aluminio			
Aislante térmico		Lana mineral		Lana mineral			
Material del intercambiador		Cobre + Aluminio		Cobre + Aluminio			
Medidas	Ancho (cm)	195.0	97.5	195.0	195.0	97.5	97.5
	Alto (cm)	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5
	Profundidad (cm)	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9

Todos los modelos incluyen estructura de soporte, kit de elementos de conexión del circuito y aislantes para caños de conexión.

ADEMÁS

- *Captador de cobre y aluminio con soldadura ultrasónica.*
- *Circuito cerrado con "fluido caloportador" independiente del agua sanitaria.*
- *No requiere resistencia eléctrica, ya que NO SE CONGELA.*
- *Acumulador de acero inoxidable.*
- *No requiere ánodo de magnesio.*
- *Protección pasiva ante sobretemperatura del captador.*
- *Se entregan 2 bultos: el captador y estructura en caja y el tanque termosellado.*

longviesustentable.com

ventas@longvie.com.ar